

ВТОРИЧНЫЙ ЭМУЛЬГАТОР ДЛЯ РУО

Описание

ВЕЛЛТРИТ® представляет собой смесь органических поверхностно-активных веществ.

Используется в буровых растворах в качестве вторичного эмульгатора для РУО (растворов на углеводородной основе).

Обычно используется в растворах с высоким содержанием твердой фазы.

Требует наличия избыточной извести в растворе для максимальной эффективности.

Применение

- используется в качестве усилителя первичного эмульгатора
- обычно используется в растворах высокой плотности и в сложных забойных условиях (высокая температура и т.д.)
- обладает свойствами смачивающего агента (смачивает поверхность твердых частиц маслом, а не водой)

Доп. преимущества

- термостабильность до 200С (минимум)
- используется с любым типом основы
- препятствует агломерации твердых частиц и связанной с этим потери стабильности эмульсии

Рекомендуемая обработка

Рекомендуемая концентрация 5-30 кг/м3 в зависимости от типа и параметров раствора.

Рекомендуется добавить ВЕЛЛТРИТ® в емкость с эмульгатором, базовым маслом через гидроворонку, затем добавить известь для активации, затем смешать с рассолом.

Рекомендуется использовать диспергатор для приготовления максимально стабильной эмульсии.

Физические свойства

Внешний вид – вязкая жидкость темного цвета

Упаковка

ВЕЛЛТРИТ® упаковывается в металлические бочки по 200 л.



КЛОТО

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru