

# ТАНАТИН®Жидкий

## Product Data Sheet

### АКРИЛОВЫЙ РАЗЖИЖИТЕЛЬ ДЛЯ РВО / ДЕФЛОКУЛЯНТ

#### Описание

ТАНАТИН®Жидкий представляет собой высокоэффективный синтетический разжижитель для буровых растворов на водной основе, как пресных, так и минерализованных.

Это – мощный дефлокулянт, работает в присутствии загрязнителей и в условиях высоких температур. Быстро и эффективно снижает вязкость бурового раствора. Используется для контроля реологических параметров.

Химреагент экологически безопасен и не содержит в своем составе тяжелых металлов.

#### Применение/функции

- быстро снижает вязкость и уменьшает значения реологических параметров бурового раствора
- эффективно разрушает прочные прогрессивные «гели»
- незаменим перед спуском колонны и цементированием

#### Преимущества

- мгновенно растворяется в буровом растворе
- работает при любом значении pH и высокой температуре
- не требует использования NaOH для активации
- эффективен при минимальной концентрации

#### Рекомендации по применению

Рекомендуемая концентрация: 1,5-3,0 кг/м<sup>3</sup> в зависимости от типа бурового раствора, содержания твердой фазы и требуемых реологических параметров

#### Физические свойства

Внешний вид – коричневая жидкость

#### Безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом Безопасности на продукт (MSDS)

#### Упаковка

ТАНАТИН®Жидкий упаковывается в канистры 30 л или бочки 200 л



**КЛОТО**

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru