

### КАТИОННЫЙ СОПОЛИМЕР ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ИНГИБИТОР ГЛИНЫ

#### Описание

КАТФЛО® – это синтетический высокомолекулярный катионный полимер для буровых растворов с функциональными добавками.

Используется в качестве ингибитора глин, понизителя фильтрации и регулятора реологических свойств буровых растворов. Это основной компонент катионных буровых растворов с термостойкостью до 200С, устойчивый к загрязнителям любого типа.

В отличие от стандартных полимеров на основе полиДАДМАха, КАТФЛО® содержит в своем составе добавки, позволяющие гораздо более легко и быстро управлять свойствами бурового раствора.

Ингибирующая способность водных растворов на основе КАТФЛО® может быть сопоставима с растворами на углеводородной основе.

- термостойкий до 200С, устойчив к любому типу загрязнения бурового раствора

#### Рекомендуемая обработка

50-75 кг/м3 в зависимости от условий бурения. Более подробная информация в инструкции по использованию химреагента

#### Физические свойства

Внешний вид – однородная жидкость без посторонних включений

#### Упаковка

КАТФЛО® упаковывается в канистры, бочки или IBC контейнера в зависимости от требования заказчика

#### Применение

- обеспечивает непревзойденный уровень ингибирования растворов на водной основе и исключительную стабильность ствола скважины
- способствует поддержанию высокой механической скорости бурения
- обеспечивает качественную очистку ствола скважины

#### Преимущества

- не подвержен ферментативному разложению
- используется в любом диапазоне pH



КАТО

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru