

МИКРОБАРИТ

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Описание

Натуральный хорошо диспергируемый в буровом растворе порошок сульфата бария ультратонкого помола. Используется в буровых растворах в качестве утяжелителя. Микронизированный барит.

Марки:

Майкронайт - 2: d50 – 2 микрона

Майкронайт – 6: d50 – 6 микрон

Преимущества

- В отличие от барита стандарта API, микробарит гораздо лучше поддерживается во взвешенном состоянии и хуже подвержен оседанию
- Используется в утяжеленных буровых растворах при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин, когда недопустим “barite SAG”
- Обеспечивает более приемлемый вязкостный профиль в отличие от барита более крупного размера
- Обеспечивает равномерную плотность бурового раствора по всему объему при забойных температурах до 200С

Рекомендуемая обработка

В зависимости от требуемой плотности бурового раствора

Физические свойства

Марка Майкронайт - 6:

Удельный вес	4.2 SG минимум
Средний размер частиц (d50)	6 микрон максимум
Влажность (%)	0.1 макс
pH (ISO 787/9)	8.5

Марка Майкронайт - 2:

Удельный вес	4.2 SG минимум
Средний размер частиц (d50)	2 микрон максимум
Влажность (%)	0.1 макс
pH (ISO 787/9)	8.5

Упаковка

Микробарит Майкронайт-1 упаковывается в биг-бэги по 1,5 тонны. Или по согласованию с заказчиком в любую другую упаковку.



КЛОТО

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru