

СУПЕРСЛАЙДЕР®

СИЛЬВЕР

Product Data Sheet

СМАЗОЧНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Описание

СУПЕРСЛАЙДЕР® СИЛЬВЕР – сложная смесь эфиров жирных кислот и триглицеридов. Используется в качестве смазочной добавки для буровых растворов на водной основе.

Экономически эффективное решение для массового бурения. Работает как в пресных, так в насыщенных NaCl растворах.

Предназначена для бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин. В том числе продуктивных горизонтов, так как не оказывает негативного влияния на коллекторские свойства пласта.

Снижает крутящий момент и вес инструмента на «вира» и «майна». Улучшает «хождение» инструмента, способствует качественному бурению в режиме слайда.

Стандартная концентрация 2-5% в зависимости от типа и состава бурового раствора.

Применение

- снижает крутящий момент, колебания амплитуды момента
- улучшает «хождение» инструмента, снижает значения веса на крюке
- облегчает доведение нагрузки на долото, способствует бурению «в слайде»
- увеличивает механическую и коммерческую скорость бурения

Преимущества

- не пенит
- не «высаливается»
- экологически безопасна

Рекомендуемая обработка

Рекомендуемая концентрация 20-50 кг/м³ в зависимости от состава и типа раствора и геометрии скважины

Добавляется через гидроворонку или напрямую в емкость с раствором или в желоб.

Физические свойства

Внешний вид – темная жидкость с запахом лесохимии

Упаковка

СУПЕРСЛАЙДЕР® СИЛЬВЕР упаковывается в металлические бочки по 200 л или IBC контейнера.



КЛОТ

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru