

ПОЛИМЕРНЫЙ ПОНИЗИТЕЛЬ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ РУО «КРАХМАЛ» ДЛЯ РУО

Описание

Экономически эффективный понизитель фильтрации для растворов на углеводородной основе (дизельное топливо, минеральное масло, нефть, синтетика). Представляет собой сыпучий белый полимерный порошок. Легко вводится через гидроворонку и быстро диспергирует в буровом растворе. Рекомендуется для вскрытия продуктивных пластов, т.к. не забивает поры. В отрасли известен как «крахмал для РУО».

Применение

- быстро и эффективно понижает НТНР фильтрацию бурового раствора на углеводородной основе (РУО)
- формирует прочную эластичную корку на стенке скважины
- легко диспергирует в растворе
- стабилизирует реологические параметры в условиях высоких температур
- может использоваться самостоятельно, или в сочетании с другими понизителями фильтрации – СТАБИЛАЙТ®РУО (асфальтит) и КЛОТОНЕКС® (органоглинистый лигнит)

Преимущества

- способствует стабильности ствола скважины

- препятствует оседания барита
- рекомендуется для использования в растворах для первичного вскрытия продуктивного пласта

Рекомендуемая обработка

Рекомендуемая концентрация 3 – 15 кг/м³ в зависимости от необходимого показателя фильтрации. Рекомендуется постепенно вводить порошок в буровой раствор (1 мешок за 30 минут) для более полного растворения.

Физические свойства

- Внешний вид: белый сыпучий порошок

Упаковка

АДВАНТА® упаковывается в многослойные бумажные или полипропиленовые мешки по 22,7 кг



КЛОТО

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru