

СУПЕРСЛАЙДЕР®SL

СМАЗЫВАЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СИЛИКАТНЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И РАСТВОРОВ С ВЫСОКИМ ЗНАЧЕНИЕМ pH

Описание

СУПЕРСЛАЙДЕР®SL – смазывающая добавка для силикатных буровых растворов, а также других систем буровых растворов с высоким значением pH.

Буровые растворы с высоким pH часто используются при бурении реактивных глинистых пластов. Системы силикатных буровых растворов обеспечивают оптимальные ингибирующие свойства, высокую скорость проходки и стабильность ствола скважины. Однако смазывающая способность является серьезной проблемой из-за химической природы этой системы.

Используется для снижения коэффициента трения, уменьшения крутящего момента и веса на крюке при осевом перемещении бурильной колонны.

Применение

- быстро и полностью диспергируется в силикатных буровых растворах
- быстро и эффективно снижает крутящий момент, колебания амплитуды момента
- улучшает ходение инструмента, снижает значения веса на крюке
- облегчает доведение нагрузки на долото, способствует бурению «в слайде»
- увеличивает механическую и коммерческую скорость бурения

- можно использовать для приготовления концентрированных пачек перед спуском обсадной колонны

Преимущества

- не пенит
- не «высаливается»
- экологически безопасна

Рекомендуемая обработка

Рекомендуемая концентрация 10-50 кг/м³ в зависимости от состава и типа раствора и геометрии скважины

Добавляется через гидроворонку или напрямую в емкость с раствором или в желоб. Можно дополнительно добавлять по 20-30 литров в бурильные трубы перед слайдом.

Физические свойства

Внешний вид – низковязкая жидкость

Упаковка

СУПЕРСЛАЙДЕР®SL упаковывается в металлические бочки по 200 л или IBC контейнера.



КЛОТО

Россия, 163012, г. Архангельск, ул. Кировская 10/2, info@cloto.ru